

# 業務用資料

## ハイクリーン・鉄分マンガン落とし

本品は、自動車等のボディーに付着した鉄分・錆物分の除去及び、地下水に含まれる鉄分やマンガン、ミネラルが付着して出来た、赤茶色や黒色の汚れを速やかに取り除きます。塗装やゴム、プラスチック、石、タイル、コンクリート、木に影響を与えることはありませんので、すべての対象素材の清掃に安心してご使用いただけます。

### 【用途】

- ・車両や電車、船舶のボディーに付着した鉄分、錆物分を除去し、錆発生防止。
- ・地下水・温泉に含まれる鉄分・マンガン・ミネラルが付着して赤茶色や黒色に汚れた浴槽、タイル、トイレ、洗面台、壁、床の清掃。
- ・電線碍子・屋根・ベランダに付着した鉄分、錆物分の赤茶色汚れの除去。
- ・受水槽・給水槽の内面に付着した鉄分・マンガンの除去。

### 【成分及び液性】

メルカプト酢酸アンモニウム溶液・プロピレングリコール・界面活性剤／中性

### 【使用上の注意事項】

保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用してください。ミスト、蒸気、ガスなどの吸入を避けてください。十分に換気をして作業をしてください。作業後は、流水でよく手を洗ってください。汚れの対象物にスプレーすると液が紫色に変色します。紫色になれば除去効果を発揮しますが、変色せず透明を保ち続ければその汚れに効果をまったく発揮しませんので作業を中止してください。他の目的に使用しないで下さい。飲んだり眼に入れたりしないでください。乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。直射日光を避け、容器を密閉して冷暗所に保管してください。吸入した場合、新鮮な空気の場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。飲み込んだ場合、多量の水を飲ませて吐かせてください。眼に入った場合、流水で15分以上洗い流してください。コンタクトレンズを着用していて容易にはずせる場合は外して良く洗ってください。皮膚に付着した場合、石鹼と流水で良く洗い流してください。皮膚刺激、眼刺激が持続する時やその他、異常がある時は速やかに医師の診察を受けてください。

### 【GHSラベル要素】

注意喚起語：警告

危険有害性情報：皮膚刺激／強い眼刺激



### 【使用方法】

1. 本液を汚れ面に散布又は、スプレーしてください。
2. 本液が汚れと反応します。（紫色に変色します。）
3. 5分位して、タワシ又はスポンジで擦ってください。
4. 擦り終わったら水でよく洗い流してください。

### 【製造者】

株式会社赤坂ボーリング・エムアイケイ化学御調工場

〒722-0344 広島県尾道市御調町丸門田1478-1 TEL0848-36-5455